

KEBA Wallbox KeContact P30 c-Serie Typ 2 Socket 22kW



Keba c-serie Typ2 22 kw

Mit dieser Ladestation der Firma KEBA steht einem sicheren und komfortablen Aufladen von Ihrem Elektrofahrzeug nichts mehr im Weg! Sie eignet sich sowohl für die private Nutzung als auch für das halböffentliche bzw. öffentliche Laden. Der aktuelle Betriebszustand Ihrer Ladestation ist durch verschiedenfarbige LEDs leicht abzulesen. Dank ihres wetter- und schlagfesten Gehäuses ist sie sowohl für Innen- als auch Außenbereiche geeignet. Dabei lädt sie bis zu zehn Mal schneller als eine herkömmliche Haushaltssteckdose und der Ladevorgang dauert je nach Fahrzeugtyp in der Regel nur rund eine Stunde.

Die Ausstattungsserie c-series bietet folgende Kommunikationsschnittstellen:

Ethernet LSA+ für eine permanente Kommunikationsverbindung zu Smart Home Server oder weiteren KeContact P30
WLAN für die drahtlose Einbindung von Wallboxen in ein bestehendes Netzwerk und/oder die Kommunikationsverbindung zur x-series



Vier Ausstattungsserien für Ihre Bedürfnisse:



GSM für die drahtlose Kommunikation mit dem OCPP-Backend

WLAN-Kommunikation als Slave	WLAN-Kommunikation als Master
Lokales Lastmanagement als Slave	Lokales Lastmanagement als Master
OCPP-Kommunikation als Slave	OCPP-Kommunikation als Master
Slave für Master/Slave-Kommunikation	Master für Master/Slave-Kommunikation
UDP-Schnittstelle (Smart Home Automation)	UDP-Schnittstelle (Smart Home Automation)
Kommunikation mit einem externen Stromzähler über Modbus	Kommunikation mit einem externen Stromzähler über Modbus
Ethernet-Schnittstelle (LSA+)	Ethernet-Schnittstelle (LSA+)
Energiezähler (MID-zertifiziert)	Energiezähler (MID-zertifiziert)

Authentifizierung (RFID, Schlüssel)	Authentifizierung (RFID, Schlüssel)	Authentifizierung (RFID, Schlüssel)
Freigabeeingang / Schaltausgang	Freigabeeingang / Schaltausgang	Freigabeeingang / Schaltausgang
Stromüberwachung	Stromüberwachung	Stromüberwachung
DC-Fehlerstromerkennung	DC-Fehlerstromerkennung	DC-Fehlerstromerkennung
Customizing / Branding	Customizing / Branding	Customizing / Branding

Ethernet-Schnittstelle (RJ45)	Ethernet-Schnittstelle (RJ45)	Ethernet-Schnittstelle (RJ45)	Ethernet-Schnittstelle (RJ45)
USB-Schnittstelle	USB-Schnittstelle	USB-Schnittstelle	USB-Schnittstelle
e-series	b-series	c-series	x-series
Einphasig bis zu 20A (4,6kW)	Dreiphasig bis zu 32A (22kW)	Dreiphasig bis zu 32A (22kW)	Dreiphasig bis zu 32A (22kW)
CE-Kennzeichnung	VDE-zertifiziert	VDE-zertifiziert	VDE-zertifiziert